


80CH

Diesel gedreven pompgroep 6", hoge druk



Q-H kromme



Type	: Pioneer PP63C17M2-E0311
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, zuiver en verontreinigd water, ...
Motor	: JCB 444TCAE viercilinder dieselmotor, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 120 kW max. motorvermogen bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: 20 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 3.425 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 695 liter
Brandstofverbruik	: 23,3 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 30 u bij vollast
L x B x H	: 2.950 x 1.450 x 2.110 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN80 PN16
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt, droog zelfaanzuigend, kan droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, vonkenvanger, massaschakelaar niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotters drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijssoog en gleuven voor vorklift