

VUE D'ENSEMBLE

Accessoires

Obturbateur de tuyaux



Type	75 - 150	100 - 200	150 - 300	200 - 400	300 - 600	400 - 800
max. pression	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Ø tuyau	Contrepression en bar					
75	2					
80	1,9					
100	1,6	2				
110	1,5	1,9				
125	1,3	1,8				
150	0,8	1,3	2			
200		0,9	1,7	2		
225			1,5	1,9		
250			1,2	1,8		
275			1	1,6		
300			0,8	1,4	2	
350				1,1	1,8	
400				0,8	1,7	2
450					1,5	1,8
500					1,4	1,7
550					1,1	1,6
600					0,8	1,5
650						1,4
700						1,2
750						1
800						0,8

Légende :

Bien

considérer alternative

autre Ø est indiqué



ATTENTION : un mauvais usage des obturbateurs peut créer des situations extrêmement dangereuses ! Le loueur n'est pas responsable pour des dommages corporels ou matériels causés aux personnes et aux biens à cause de mauvais usage des obturbateurs de tuyaux.

Type	75 - 150	100 - 200	150 - 300	200 - 400	300 - 600	400 - 800
Diamètre min. (mm) :	75	100	150	200	300	400
Diamètre max. (mm) :	150	200	300	400	600	800
Longueur (mm) :	350	350	470	550	710	1.150
Poids (kg) :	2	2,5	3,3	5,5	12	22

Matériel : caoutchouc naturel NNL45 renforcé avec Kevlar/Aramide

Zone de température : -40°C jusqu'à +80°C

Fourniture : Obturbateur de tuyau + 10m tuyau avec manomètre, robinet de vidange et soupape + 5m chaîne inox